

	- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$
<b>II</b>	<b>Yêu cầu cấu hình:</b>
	- Bàn mô đa năng điện thủy lực kèm ác quy: 01 cái
	- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo
	+ Thân bàn kèm đệm: 01 bộ
	+ Tay cầm điều khiển (có dây kết nối bàn) : 01 cái
	+ Khung màn gậy mê: 01 chiếc
	+ Cọc truyền huyết thanh: 01 cái
	+ Bộ đỡ hông kèm đệm: 02 bộ (04 cái)
	+ Bộ đỡ thân kèm đệm: 02 bộ (04 cái)
	+ Bộ đỡ vai: 01 Bộ (02 cái)
	+ Bộ giá đỡ tay kèm đệm: 01 Bộ (02 cái)
	+ Bộ đỡ gối: 01 bộ (02 cái)
	+ Đai buộc thân: 1 chiếc
	- Dây nguồn: 01 bộ
	- Khay đựng chất thải 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
<b>III</b>	<b>Yêu cầu kỹ thuật:</b>
	- Bàn mô đa năng điện thủy lực gồm các bộ phận: Đỡ đầu, lưng và chân kép
	- Điều khiển bàn: bằng điều khiển cầm tay
	- Thời gian hoạt động ác quy: $\geq 30$ phút sau khi sạc đầy
	- Điều chỉnh vị trí bàn bằng phím điều khiển cho các tư thế:
	+ Dốc đầu, dốc chân.
	+ Lên, xuống của bàn.
	+ Nghiêng trái, nghiêng phải.
	+ Lưng lên, lưng xuống.
	- Chân, đế, cột và 2 thanh ray bên cạnh mép bàn được làm bằng thép không gỉ, dễ vệ sinh và tiệt trùng
	- Tám đỡ đầu và đỡ chân có thể đổi vị trí được cho nhau
	- Có phím bấm để mặt bàn trở về vị trí thẳng bằng ban đầu
	- Có chức năng mặt bàn tự động dừng ở vị trí nằm ngang khi điều khiển các tư thế của bàn
	- Có nút bấm dừng khẩn cấp khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
	- Đệm của bàn dày $\geq 5$ cm được làm bằng chất liệu chống cháy, chống tĩnh điện, chống nhiễm khuẩn.
	- Tích hợp khe gắn khay cassette cho chụp X quang đặt bên dưới bàn
	- 2 chân có thể dạng ra và có thể tháo rời khi cần thiết
	- Có bánh xe, 2 bánh xoay và 2 bánh cố định
	- Có hệ thống khóa thủy lực cố định bàn mô
	- Nguồn điều khiển tay cầm: DC12V
	<b>Thông số kỹ thuật:</b>
	- Chiều dài, rộng khoảng: $\geq 2063 \times \geq 500$ mm
	- Chiều cao tối thiểu, tối đa của bàn: $\leq 70$ cm/ $\geq 100$ cm